

PROTON

АМС-2270/2170

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON AMC-2270/2170

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ



Proton AMC-2270/AMC-2170 современный терминал сбора данных на операционной системе Android 5.1. Эргономичный дизайн, 4-дюймовый жидкокристаллический экран и наличие небольшой клавиатуры обеспечивает удобство в использовании устройства. Поддержка WiFi, Bluetooth, мощный процессор и большой объем памяти обеспечивают высокую производительность работы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|----------------------|--------------------|
| Операционная система | Android 5.1 |
| Процессор | 4-ядерный 1.3 ГГц |
| Память | 1 GB RAM, 8 GB ROM |

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|----------------------|--|
| Дисплей | 4 дюйма, разрешение 480*800 сенсорный HD LCD-экран |
| Камера (опционально) | 8 мегапикселей |
| Способ ввода | Поддерживается установка разных способов ввода |
| Время работы | При регулярном использовании – 8 ч. В спящем режиме – 200 ч. |
| Аккумулятор | 3.7В. 3800 мАч. |
| Размер | 155 мм x 71,5 мм x 24 мм |
| Вес | 280 г. (с аккумулятором) |
| Клавиатура | 16 кнопок, 2 кнопки регулирования громкости, 2 боковые кнопки сканирования, 3 сенсорные кнопки, 1 кнопка включения |
| Адаптер питания | Вход: AC 100-220В 50/60 Гц Выход: DC 5.5-2.5А |
| Аудио (опционально) | встроенный динамик, встроенный микрофон (опционально) |
| Уведомления | Громкая связь, световой индикатор, вибрация |
| Датчики | G-сенсор, датчик луча, датчик расстояния |

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

| | |
|--------------------------|---|
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WWAN (опционально) | LTE/GSM/GPRS/WCDMA/ EVDO |
| GPS (опционально) | Точность до 10 м. |
| NFC | 13.56 МГц, поддерживает ISO14443 A&B, ISO15693 протоколы |
| Интерфейсы (опционально) | Micro USB, USB 2.0, Micro SD/TF, слот SIM-карты, слот для зарядки, PSAM |

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| | |
|--|--|
| Температура | При эксплуатации: -10°C–50°C При хранении: -30°C–70°C |
| Защита от электростатических разрядов | ±15кВ по воздуху, ±8кВ напря- мую |
| Относительная влажность | 5%-95% |
| Защита от воздействия окружающей среды | IP65 |
| Защита от падений | 1,2 м на бетон |
| Защита от ударов | выдерживает 500 ударов при падении с высоты 1 м |


ПАРАМЕТРЫ СЧИТЫВАНИЯ

| | |
|--------|---|
| Сканер | 1D Лазер /2D имидж сканирующий модуль |
| | Точность сканирования: ≥ 3 mil |
| | Время сканирования при полной зарядке > 25000 |
| | Считываемые штрих-кода: все основные 1D/2D: Aztec, Data matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Han Xin Code, Почтовые: Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, British Post, Canadian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) post, Postnet, Planet Code; OCR опция: OCR-A, OCR-B, E13B (MICR), PDF417, QR, Data Matrix и др. |

АКСЕССУАРЫ



аккумулятор



блок питания



USB-кабель



зарядно-коммуникационная подставка для устройства и аккумулятора



четырёхслотное зарядное устройство для аккумуляторов

geksagon.ru
proton.ms