

PROTON 

ICS-1290

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON ICS-1290

Проводной 2D сканер



Proton ICS-1290 – проводной 2D-сканер эконом-класса, способный считывать все основные 1D и 2D коды. Сканер обладает высокой защищенностью от пыли и воды и выдерживает падение на бетон с высоты до 1,5 метров. Скорость сканирования достигает 250мм/сек. ICS-1290 способен считать даже коды низкой контрастности, работать в автоматическом режиме.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы сканирования	автоматический, ручной
Процессор	32 бита
Тип сканирования	имидж
Скорость сканирования	30 скан/сек
Уровень освещенности	Устойчиво сканирует при прямом свете от электроламп и солнечном свете
Интерфейсы	USB+USB-COM
Разрешение датчика	640*480, 256 градаций серого цвета
Угол сканирования	горизонтальный 45 вертикальный 30
Допустимый угол наклона при сканировании	горизонтальный 65 вертикальный 35 поворот 45
Глубина поля	5 mil (Code 39) 30 мм - 120мм 13 mil (UPC/EAN) 30 мм - 305 мм 20 mil (Code 39) 30 мм - 450 мм 10mil (QR code) 40 мм - 240 мм 10mil (PDF417) 50 мм - 225 мм
Источник света	630 нм 10±нм (подсветка - белый светодиод, полоса прицеливания - красный светодиод)
Внешний ESD	до 15 KV
Электромагнитные/ радиопомехи	E55022: 2006+A1: 2007 55024: 1998+A1: 2001 +A2: 2003
Сканируемые коды	Australian Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/ EAN128, DataMatrix, Dutch Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Japan Post, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/ EAN,ETC.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации/хранения	от -20 до +60 С / от -30 до +90 С
Влажность при эксплуатации/хранении	5-95%, при отсутствии конденсации
Защита от воздействия окружающей среды	IP54
Защита от падений	1,5 м на бетон

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	168 мм x 95 мм x 62 мм
Материал	ABS + PC
Индикация	светодиодная индикация, звуковой сигнал
Вес	136 г
Напряжение	+5В пост. тока ±5
Максимальный ток	293 мА
Рабочий ток	60 мА
Ток в режиме ожидания	40 мА

Доступные аксессуары:



Подставка



USB-кабель

geksagon.ru
proton.ms