

PROTON 

ICS-1190

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PROTON ICS-1190

Проводной 1D сканер



Proton ICS-1190 - бюджетный проводной имидж-сканер 1D штрих-кодов. Сканер обладает высокой защищенностью от пыли и воды и выдерживает падение на бетон с высоты до 1,8 метров. Скорость сканирования достигает 250мм/сек. ICS-1190 способен считать даже коды низкой контрастности, работать в режиме непрерывного сканирования.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режимы сканирования	автоматический, ручной
Тип сканирования	имидж
Скорость сканирования	250 мм/сек
Уровень освещенности	Устойчиво сканирует при прямом свете от электроламп и солнечном свете
Разрешение сканирующего модуля	1500 dpi
Интерфейсы	USB, USB-COM
Угол сканирования	Горизонтальный 72 Вертикальный 82
Глубина поля	5 mil (Code 39) 30 мм - 90 мм 5 mil (EAN13) 30 мм - 100 мм 8 mil (Code 39) 30 мм - 120 мм 13mil (EAN13) 40 мм - 250 мм
Источник света	Красный светодиод 675 нм ±3нм
Внешний ESD	до 15 KV V
Электромагнитные/ радиопомехи	E55022: 2006+A1: 2007 55024: 1998+A1: 2001 +A2: 2003
Сканируемые коды	1D коды, напечатанные на бумаге или плёнке, на мобильных телефонах: EAN-8, EAN-13, EAN-13 2 дополнения, EAN-13 5 дополнений, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Interleave 2 из 5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура эксплуатации/хранения	от -20 до +55 C / от -40 до +60 C
Влажность при эксплуатации/хранении	10-95%, при отсутствии конденсации
Защита от воздействия окружающей среды	IP54
Защита от падений	1,8 м на бетон

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер	167 мм x 72 мм x 85 мм
Материал	ABS + PC
Индикация	светодиодная индикация, звуковой сигнал
Вес	120 г
Напряжение	+5В пост. тока ±0,25В
Максимальный ток	175 мА
Рабочий ток	127 мА
Ток в режиме ожидания	66 мА

Доступные аксессуары:



USB-кабель